

CT1 Norge AS
Hotvetveien 124
3023 DRAMMEN
NORGE
T: +47 91196060
E-post: post@ct1.no
www.ct1.no



FDV-Dokumentasjon

MULTISOLVE



MULTISOLVE – ingen aggressive stoffer

Fjerner fugemasser inkl silikon og lim produkter på en sikker måte. Fjerner voks, fett, blekk, tjære, olje, parafin, toner farger, små sement rester, klistremerker, tyggegummi, asfalt/bitumen produkter og en rekke andre vanskelige kjemikalier

Fordamper raskt – etterlater ingen oljete overflate
Kan brukes på omtrent alle materialer
Reagerer raskt og reduserer unødvendig søl
Anbefales benyttet før bruk av alle CT1 fugemasser og lim produkter

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:



All informasjon, inkludert illustrasjoner er ment å være korrekte. Brukeren skal selv uansett vurdere om produktet er tilfredsstillende for bruk på sin applikasjon. CT1 Norge AS gir ingen fulle garantier for nøyaktig produktbeskrivelse og frasier seg ett hvert ansvar i forbindelse med bruken av produktet. CT1 Norge AS sine forpliktelser er kun knyttet til de standard betingelser som gjelder i forbindelse med salg - og levering av produktet. CT1 Norge AS vil ikke påta seg eller være ansvarlig for skader eller ulykker som skjer indirekte eller som en konsekvens av salg, bruk eller misbruk av dette produktet.

1. PRODUKTBEKRIVELSE

MULTISOLVE er en sikker og hurtigvirkende rensespray for rengjøring og avfetting. Produktet er en 100% aliphatic hydrokarbon spray som ikke inneholder resirkulerte kjemikalier. Rengjøring og avfetting av mekaniske deler, motorer, bremsere og hjuloppheng. Rengjøring av verktøy og utstyr – angriper ikke plastprodukter. Fjerning av klistremerker, lim og maskerings-tape. Fjerning av overflate fett før ny montering f.eks., hengsler. Angriper ikke maling. Fjerning av dobbeltsidig tape og merker på støtfangere uten å skade overflaten. Fjerning av tjære, asfalt og olje flekker på utstyr og plastdeler. Fjerning av fett og olje flekker på bilseter osv. (test alltid fargefastheten først). Slutt finish for å lage pene avslutninger av CT1 fugemasse på fliser etc. Rengjøring av malte overflater og som avfetting før maling. Fjerning av herdet voks eller silikon (bruk alltid to-klut system).

2. ANVISNINGER DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet anses svært brannfarlig og holdes unna varmekilder, antenneskilder, oksiderende midler. Se sikkerhets datablad.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Benyttes i godt ventilerte rom. Ved forbrenning dannes CO og CO2. Se sikkerhets datablad.

4. MILJØPÅVIRKNING

Uoppløselig og biologisk nedbrytbar i vann. Se sikkerhets datablad.

5. HMS-REFERANSER

Personlig verneutstyr og brannslukking. Se sikkerhets datablad.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Innleveres til steder som behandler spesialavfall. Se sikkerhets datablad.

7. TEKNISK SERVICE

Importør CT1 Norge AS – Hotvetveien 124 – 3023 DRAMMEN
Telefon: +47 91 19 60 60 – E-post: post@ct1.no – www.ct1.no

TEKNISKE DATA MULTISOLVE

Egenskap ved 20°	: Væske
Farge	: Fargeløs
Kokepunkt/nivå	: 140°C - 171°C
Spesifisert gravitasjon	: 0,740 – 0,750 ved 25°C
Trykk i beholder	: 1,0 Kpa ved 20°C
Flamme punkt	: +28°C
Selvantennende	: +210°C